

PRO-SELLO



INFORMACION TECNICA

Av. Venustiano Carranza No. 1635 Local 3. Fracc. Residencial Esmeralda.
Colima, Col. México. C.P 28017.

Email: cesarg@aislantescolima.com.mx, <http://www.aislantescolima.com.mx>
Tel./Fax (312) 313-1310, Cel. 044 (312) 943-9145

Producto PRO-SELLO

Sellador de superficies con resinas acrílicas de alta adherencia.

Descripción:

Producto formulado especialmente con resinas acrílicas con gran adherencia a los sustratos.

Usos:

Se emplea para tapar poros y matapolvos en superficies de concreto y material pétreo, sirviendo como primario base para la aplicación de la línea de impermeabilizantes de **Aisla/Coat**.

Propiedades:

- Aumenta el rendimiento de la línea de impermeabilizantes de la línea **Aisla/Coat**.
- Aumenta la adherencia a la superficie de los sistemas de impermeabilizantes de la línea **Aisla/Coat**.
- No contiene solventes.
- Excelente adherencia en todo tipo de superficies.
- Mantiene su fluidez aun en bajas temperaturas.
- Seguridad en su aplicación en frío. No se diluye.

Aplicación:

Los productos **PRO-SELLO** se pueden utilizar en superficies de concreto, asbesto-cemento, lámina, material pétreo, madera, etc., previa limpieza con chorro de agua y jabón

eliminando los residuos de este, así como polvo, grasa y partículas sueltas o impermeabilizaciones anteriores. En el caso de aplicación sobre metal se recomienda la utilización de chorro de arena, o lijado manual hasta metal casi blanco a modo de eliminar óxido y grasa existente. Antes de la aplicación de **PRO-SELLO** repare grietas, fisuras, juntas y demás detalles con **PRO-CEMENT** (consulte hoja técnica de **PRO-CEMENT**). Previa agitación y homogenización, aplique sin diluir a una mano mediante cepillo, rodillo, brocha o equipo de aspersión. En el caso de superficies muy porosas y absorbentes, se recomienda la aplicación de una segunda mano después de haber secado la primera.

Rendimiento:

De 7 a 10 m² por litro dependiendo de la porosidad de la superficie, procurando extender en forma uniforme todo el producto sobre la superficie formando una película uniforme.

Presentación:

Tambor 200 L, cubeta 19 L y galón 4 L

Almacenar en lugar fresco y a la sombra. Se puede almacenar hasta por 1 año sin deterioro de sus propiedades. Estiba máxima de 4 camas.

Precauciones:

- Utilizar equipo de protección adecuada
- No dejar destapado el producto o expuesto al sol.

- No aplicar bajo amenaza de lluvia o en temperaturas extremas de frío o calor.
- Lavar con agua la herramienta utilizada.

Datos técnicos:

Consistencia: Líquida espesa

Color: Blanco

Olor: Característico

Toxicidad: por ingestión

Ph: 7.0 – 7.5

Densidad: 1.00 – 1.01 gr/cm³

Viscosidad: 3,000 a 4,000 cps.

Sólidos totales: 28 – 30 %

Temperatura de aplicación: 10 a 50°C

Secado al tacto: 30 - 60 min.

i

Toda esta información está basada en el resultado de ensayos de laboratorios, realizados durante largo tiempo. Son exactas fidedignas. Sin embargo, no podemos dar garantía sobre los resultados obtenidos con nuestros productos, aunque de antemano hayamos conocido el fin de la aplicación, y no podemos hacernos responsables si los resultados apetecidos no se logran.