

Rendimiento

De 1.0 a 1.5 m² por litro.

Presentación

Tambor 200 L, cubeta 19 L y galón 4 L

Almacenaje

- En lugar fresco a la sombra.
- Se puede almacenar hasta por un año sin deterioro de sus propiedades.
- Estiba máxima de 4 camas.

Precaución

- No dejar destapado el producto o expuesto al sol.
- No aplicar bajo amenaza de lluvia.
- Utilizar el material sin diluir.

- Lavar con agua la herramienta después de aplicar el material.

Datos técnicos

Color: blanco

Olor: característico

Toxicidad por ingestión

Ph 7.0 – 7.5

Densidad: 1.33 – 1.35 gr/cm³

Viscosidad: 22,000 – 26,000 cps

Sólidos totales: 54-56%

Temperatura aplicación: 10 – 50 °C

Intemperismo acelerado: 700 hrs. Sin cambio.

Reducción de temperatura: película de 0.75 mm 13 – 15 %

Película de 1.00 mm 15 – 20 %

Elongación de ruptura: 400 % min.

Absorción de agua: 5 % max.

Toda esta información está basada en el resultado de ensayos de laboratorios, realizados durante largo tiempo. Son exactas fidedignas. Sin embargo, no podemos dar garantía sobre los resultados obtenidos con nuestros productos, aunque de antemano hayamos conocido el fin de la aplicación, y no podemos hacernos responsables si los resultados apetecidos no se logran.